



**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU
<b>BYT A</b>				
A101	ZÁDVEŘÍ	6,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.SOKL V=80
A102	SCHODIŠTĚ	7,30	LAMINÁTOVÁ	SOKL V=60
A103	PŘEDSÍŇKA + WC	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLAD V=2000
A104	SPIŽ	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.SOKL V=80
A105	OBÝVACÍ POKOJ + KK	31,75	LAMINÁTOVÁ	OBKLAD DLE LINKY SOKL V=60
A106	PRACOVNA	13,45	LAMINÁTOVÁ	SOKL V=60
A107	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.SOKL V=80
A108	TERASA	17,25	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	
<b>BYT B</b>				
B101	ZÁDVEŘÍ	6,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.SOKL V=80
B102	SCHODIŠTĚ	7,30	LAMINÁTOVÁ	SOKL V=60
B103	PŘEDSÍŇKA + WC	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLAD V=2000
B104	SPIŽ	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.SOKL V=80
B105	OBÝVACÍ POKOJ + KK	31,75	LAMINÁTOVÁ	OBKLAD DLE LINKY SOKL V=60
B106	PRACOVNA	13,45	LAMINÁTOVÁ	SOKL V=60
B107	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.SOKL V=80
B108	TERASA	17,25	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	

**LEGENDA KONSTRUKCÍ**

- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 44 T PROFIL TL.440 MM
- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 17,5 PROFIL DRYFIX TL. 175 MM A 30 PROFIL DRYFIX TL.300 MM
- PŘÍČKY Z TVÁRNIC POROTHERM 8 PROFIL DRYFIX TL. 80 MM A 11,5 PROFIL DRYFIX TL.115 MM

±0,000 = DLE OSAZENÍ RD

		PROJEKT	V Zahradkách 1536/8	T: 603 437 453
		spol.s r.o.	288 02 NYMBURK	E-mail: kroupa@kmprojekt.cz
PROJEKTANT	ING. J. KROUPA	DATUM: 11/2021 Č.PARE Č.ZAK.: 21-15 MĚŘÍTKO: 1:50 Č.VÝKRESU		
VYPRACOVAL	D. SOUČKOVÁ			
MÍSTO STAVBY:	VELELIBY	<b>2.</b>		
AKCE:	RD VELELIBY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP			